

KENMERKEN

- > *Deurgrepen in zowel standaardmaten als maatwerk voor gebruik bij buiten- en binnendeuren.*
- > *Afhankelijk van de toepassing te monteren als paar (beide zijden van de deur) als per stuk (enkele zijde van de deur).*
- > *Geschikt voor montage op houten deuren, kunststof-, aluminium - en stalen profielen of glazen deuren.*
- > *Buisdikte : 1,5mm.*
- > *Inclusief montagemateriaal voor enkelzijdige doorgaande bevestiging of niet doorgaand blinde bevestiging, montagebouten M8.*
 - * *boorgat bij montage per stuk doorgaand = Ø9mm.*
 - * *boorgat bij montage per stuk blind = Ø6mm.*
 - * *boorgat bij montage per stuk op glas = Ø12mm.*
- > *Inclusief montagemateriaal voor dubbelzijdige doorgaande bevestiging, montagebouten M8.*
 - * *boorgat bij montage per paar = Ø9mm.*
 - * *boorgat bij montage per paar op glas = Ø12mm.*



BESCHIKBAARHEID

- > *Standaardmaten in 32mm.*
- > *Leverbaar in maatwerk in Ø32mm.*

MATERIAAL

- > *Roestvast staal anti-corrosive High Grade AISI316.*
- > *Afwerking mat geborsteld.*